


**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**
**1.1. Produktidentifikator**

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Farbe und Farzubehörstoffe

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

 Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Niederlande  
 Tel.+31-167-526100 - Fax +31-167-522059, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

**1.4. Notrufnummer**

Giftnotruf Berlin, +49-30-19240 #N/A

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**
**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
**Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 .**

|                |   |
|----------------|---|
| H226           | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                 |
| H302+H312+H332 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. |
| H315           | Verursacht Hautreizungen.   |
| H317           | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H411           | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..          |

**2.2. Kennzeichnungselemente  
Verordnung (EG) 1272/2008.**


GHS02



GHS07



GHS09

**Signalworte:**           **Achtung**
**Gefahrenhinweis:**

|                |   |
|----------------|---|
| H226           | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                 |
| H302+H312+H332 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. |
| EUH032         | Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.             |
| H315           | Verursacht Hautreizungen.   |
| H317           | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H411           | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..          |

**Sicherheitshinweis:**
**Prävention:**

|      |  |
|------|--|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                               |
| P261 | Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.  |
| P280 | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.             |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.   |

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

Reaktion:

Lagerung & Entsorgung:

P501 Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen / Vorschriften zuführen.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

Kupfer Thiocyanat.

Xylol.

Kolophonium.

Zinkpyrithione.

Ausgebreitene Daten in Bezug auf Gesundheit und Umwelt siehe Abschnitt 11 und 12.

**Ergänzende Gefahrenmerkmale:**

EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.



















**2.3. Sonstige Gefahren:** Nicht verfügbar

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**


Stoffe, die gesundheits- oder umweltgefährdend im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind, einen Gemeinschafts-Arbeitsplatzgrenzwert zugeordnet haben, PBT / vPvB eingestuft oder in der Kandidatenliste enthalten sind.

(\*) Siehe Klartext unter Abschnitt 16.


| Stoffname  | Reg.nr's            | %     | Symbol   | H-Gefahrenhinweise (*)   |
|--|---------------------|-------|--|--------------------------|
| Kupfer Thiocyanat.<br>Reach #: 01-2119488216-32                                    | EG-nr: 215-535-7    | 25-50 |          | H226 - Flam.Liq. 3       |
|  | CAS-nr: 1330-20-7   |       |  | H304 - Asp. Tox. 1       |
|  | Index: 601-022-00-9 |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |
| Xylol.<br>Reach #: 01-2119488216-32  | EG-nr: 215-535-7    | 25-50 |          | H226 - Flam.Liq. 3       |
|  | CAS-nr: 1330-20-7   |       |  | H304 - Asp. Tox. 1       |
|  | Index: 601-022-00-9 |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |
| Kolophonium.<br>Reach #: 01-2119480418-32  | EG-nr: 232-475-7    | 10-25 |   | H317 - Skin Sens. 1      |
|  | CAS-nr: 8050-09-7   |       |  | -                        |
|  | Index: 650-015-00-7 |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |
| Zinkoxid.<br>Reach #: 01-2119463881-32   | EG-nr: 215-222-5    | 5-10  |   | H400 - Aquatic Acute 1   |
|  | CAS-nr: 1314-13-2   |       |  | H410 - Aquatic Chronic 1 |
|  | Index: 030-013-00-7 |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |
| Zinkpyrithione.<br>Reach #: 01-2119511196-46                                       | EG-nr: 236-671-3    | 1-5   |    | H301 - Acute Tox. 3      |
|  | CAS-nr: 13463-41-7  |       |  | H410 - Aquatic Chronic 1 |
|  | Index: -            |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |
| Triäthylphosphat.<br>Reach #: -  | EG-nr: 201-105-6    | 1-5   |    | H312 - Acute Tox. 4      |
|  | CAS-nr: 78-32-0     |       |  | H302 - Acute Tox. 4      |
|  | Index: 015-016-00-3 |       |  | H411 - Aquatic Chronic 2 |
|  |                     |       |  | -                        |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten,<br><1% Naphthalin.<br>Reach #: 01-2119463583-34 | EG-nr: 918-811-1    | 1-5   |    | H304 - Asp. Tox. 1       |
|  | CAS-nr: -           |       |  | H336 - STOT SE 3         |
|  | Index: -            |       |  | H411 - Aquatic Chronic 2 |
|  |                     |       |  | EUH066                   |
| 1-Methoxy-2-Propanol.<br>Reach #: 01-2119457435-35                                 | EG-nr: 203-539-1    | 1-5   |    | H226 - Flam.Liq. 3       |
|  | CAS-nr: 107-98-2    |       |  | H336 - STOT SE 3         |
|  | Index: 603-064-00-3 |       |  | -                        |
|  |                     |       |  | -                        |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen


### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

 In Zweifelsfällen oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.


#### nach Einatmen

 An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.


#### nach Hautkontakt

 Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

#### nach Augenkontakt

 Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

#### nach Verschlucken

 Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei Bewußtsein ist) und sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Akute auftretende Symptome und Wirkungen

##### nach Einatmen

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.  
Ernsthafte AUswirkungen können zeitverzögert auftreten.

##### nach Hautkontakt

Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

##### nach Augenkontakt

Reizt die Augen.

##### nach Verschlucken

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

#### Verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

##### nach Einatmen

Keine spezifischen Daten.

##### nach Hautkontakt

Zu den Symptomen können gehören: Reizung, Rötung

##### nach Augenkontakt

Zu den Beschwerden können zählen: Reizungen, Tränen, Rötungen

##### nach Verschlucken

Keine spezifischen Daten.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

#### Hinweise für den Arzt

Im Falle des Einatmens von Zersetzungsprodukten durch Feuer, können die Symptome verzögert auftreten. Die verletzte Person sollte möglicherweise für 48 Std. unter ärztlicher Kontrolle verbleiben.

#### Besondere Behandlungen

Keine besondere Behandlung

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel



Geeignete Löschmittel: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

#### Ungeeignete Löschmittel:

Wasserstrahl. Zinkstaub-Produkte nicht mit Wasser löschen.



### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

Eine Exposition mit Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen. (s. Abschnitt 10)

Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen der Dämpfe vermeiden.

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Seen, Flüssen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13).

Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden.

Das Material außerdem nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht und andere Zündquellen ferngehalten werden.

Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten Standard geschützt sein. Funkensicheres Werkzeug verwenden.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfüllen von einem Behälter in einen anderen immer Erdung durchführen.

Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Böden sollten leitfähig sein.

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Stäube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.

Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter!

Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Wenn sich Personen, unabhängig ob sie selbst Spritzlackieren oder nicht, während des Lackierens innerhalb der Spritzkabine befinden, ist mit Einwirkung von Aerosolen und Lösemitteldämpfen zu rechnen. Bei solchen Bedingungen sollte Atemschutz während des Spritzlackierens getragen werden, bis die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter die Arbeitsplatzgrenzwerte gefallen sind.

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.  
Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.

**Zusammenlagerungshinweise**

Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien lagern.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 0°C und 40°C an einem trockenen, gut gelüfteten Ort und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Behälter dicht geschlossen halten.

Von Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.

**Lagerklasse (TRGS 510): LGK 3****7.3. Spezifische Endanwendungen**

Verarbeitung: Airless Spritzen, Pinsel, Rolle (Sehen Sie auch das Technische Merkblatt)

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter**

| Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte / Stoffname |                  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | TWA8-ppm-mg/m³   | TGG8-ppm-mg/m³  | TWA8-ppm-mg/m³   | VLA8-ppm-mg/m³  | VME8-ppm-mg/m³  | MAK8-ppm-mg/m³  | NGV8-ppm-mg/m³  | TLV8-ppm-mg/m³  | TLV8-ppm-mg/m³   |
|   | STEL15-ppm-mg/m³ | TGG15-ppm-mg/m³ | STEL15-ppm-mg/m³ | VLA15-ppm-mg/m³ | VLE15-ppm-mg/m³ | MAK15-ppm-mg/m³ | KTV15-ppm-mg/m³ | TLV15-ppm-mg/m³ | Stel15-ppm-mg/m³ |
| Kupfer Thiocyanat.  | 50/221           | 47/210          | 50/220           | 50/221          | 50/221          | 100/440         | 50/200          | 100/-           | 50/221           |
|   | 100/442          | 100/442         | 100/441          | 100/442         | 100/442         | 200/880         | 100/450         | 150/-           | 100/442          |
|   | Skin             | H               | H                | Skin            | -               | H               | -               | A4              | D                |
| Xylol.  | 50/221           | 47/210          | 50/220           | 50/221          | 50/221          | 100/440         | 50/200          | 100/-           | 50/221           |
|   | 100/442          | 100/442         | 100/441          | 100/442         | 100/442         | 200/880         | 100/450         | 150/-           | 100/442          |
|   | Skin             | H               | H                | Skin            | -               | H               | -               | A4              | D                |
| Kolophonium.  | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -                | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Zinkoxid.   | -/-              | -/-             | -/-              | -/5             | -/10            | -/-             | -/5             | -/2             | -/10             |
|   | -/-              | -/-             | -/-              | -/10            | -/-             | -/-             | -/-             | -/10            | -/10             |
|   | -                | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Zinkpyrithione.   | -/-              | -/0,35          | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -                | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Trikesylphosphat.   | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -                | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin.  | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -/-              | -/-             | -/-              | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-             | -/-              |
|   | -                | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| 1-Methoxy-2-Propanol.   | 100/375          | 100/375         | 100/375          | 100/375         | 50/188          | 100/370         | 50/190          | 50/-            | 100/375          |
|   | 150/568          | 150/563         | 150/560          | 150/568         | 100/375         | 200/740         | 75/300          | 100/-           | 150/568          |
|   | Skin             | H               | H                | Skin            | -               | Y               | H               | A4              | D                |

Europe - TWA=Time Weight Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - SCOEL// The Netherlands - TGG=Tijd Gewogen Gemiddelde - SZW// U.K. - TWA=Time Weighted Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - H.S.E. Health and Safety Commission // España - VLA=Valores de Exposición Diaria (ED-8hr) & Exposición de Corta Duración (EC-15m) - Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT // France - VME=Valeurs limites de moyenne d'exposition (8hr) & VLE=Valeurs limites d'exposition à court terme (15m) - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS // Deutschland - AGS - 8 Std/15 min. - TRGS 900 // Sverige - NGV=Nivågränsvärde (8t) & KTV=Korttidsvärde (15m) - Arbetsmiljöverket // ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) - TLV=Threshold Limit Value - 8 hr/15 min. - (Italia, Portugal) // België - TLV=Threshold Limit Value (8u) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (GWBB)

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

- Notation:
- A1: Bestätigtes Krebsrisiko für Menschen.
  - A2: Angenommenes Krebsrisiko für Menschen.
  - A3: Bestätigtes Krebsrisiko für Tiere mit unbekanntem Bedeutung für Menschen.
  - A4: Nicht klassifizierbar als Krebsrisiko für Menschen.
  - A5: Nicht angenommen als Krebsrisiko für Menschen.
  - C: Die Substanz fällt in den Bereich „Schutz gegen Risiken durch krebserregende und mutierende Gefahrstoffe bei der Arbeit“.
  - D: Aufnahme der Substanz über die Haut, Schleimhäute oder die Augen ist ein hauptsächlichlicher Teil der Belastung. Die Aufnahme kann durch direkten Kontakt und auch über Sprühnebel erfolgen.
  - H (Skin): Anzeichen für Aufnahme durch die Haut.
  - Inh.dust: Einatembarer Staubanteil.
  - M: Bei Werten oberhalb die Arbeitsplatz-Grenzwerte können Reizungen auftreten oder es besteht eine akute Vergiftungsgefahr. Daher ist bei der Verarbeitung unbedingt darauf zu achten, dass ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermieden wird.
  - Sen: Die Substanz kann, bei anfälligen Personen, eine hypersensible Reaktion hervorrufen, selbst bei Belastung unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte.
  - Y: Substanzen mit einem geringfügigen Gefahrenrisiko für das ungeborene Kind so lange die Grenzwerte eingehalten werden.
  - Z: Substanzen mit einem Risiko für das ungeborene Kinde selbst bei Einhaltung der unten angegebenen Grenzwerte

**DNEL-Werte**

DNEL - Nicht verfügbar

**PNEC-Werte**

PNEC - Nicht verfügbar

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für gute Lüftung sorgen.

Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung:**Atemschutz:

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Dieses kann z.B. durch Druckluft oder Halbmasken mit entsprechenden Filtern, A2 für organische Dämpfe (kombiniert mit Staubfilter P3).

Trockenschleifen, autogenes Schneiden und/oder Schweißen kann zu Staub- und/oder gefährlicher Dampfbildung führen. Wenn möglich, sollte im nassen Medium gearbeitet werden. Wenn Expositionen nicht durch Nutzung von Abzügen vermieden werden können, sollte eine Atemschutzausrüstung getragen werden.

Handschutz:

Es gibt kein Handschuhmaterial oder Kombination von Materialien, die unbegrenzten Widerstand gegen einzelne oder eine Kombination von Chemikalien geben.

Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Viton-Handschuhe bieten guten Schutz bei intensivem Kontakt mit den meisten Säuren. Nitrile Handschuhe bieten guten Schutz bei Spritzarbeiten. Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Die Durchbruchzeit muss größer sein als die Endanwendungzeit des Produkts. Resistenzzeiten Nitrile Handschuhe: Methylethylketone 7 Min., Toluene 25 Min., Xylene 53 Min., Methylisobutylketon 4 min., Terpentin > 480 Min. und Isopropyl Alkohol > 480 Min. Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden und wenn es Anzeichen von Schäden am Handschuhmaterial gibt. Achten Sie darauf, dass Handschuhe frei von Mängeln sind und dass sie richtig gelagert und verwendet werden. Die Leistung oder Effektivität des Handschuhs kann durch physikalisch / chemische Schäden und schlechte Wartung reduziert werden. Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen - nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**Augenschutz:**

Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

**Körperschutz:**

Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen:**

- (a) Aggregatzustand : Flüssig  
 (b) Geruch : typisch  
 (c) Geruchsschwelle : Prüfung nicht möglich durch die Art des Produkts.  
 (d) pH-Wert : Nicht relevant / anwendbar durch die Art des Produkts.  
 (e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht relevant / anwendbar durch die Art des Produkts.  
 (f) Siedebeginn und Siedebereich : Nicht verfügbar  
 (g) Flammpunkt : 27°C Methode: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)  
 (h) Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht relevant / anwendbar durch die Art des Produkts.  
 (i) Dampfdichte : Schwerer als Luft  
 (j) relative Dichte : 1,32 g/cm<sup>3</sup> Methode: ASTM D1475-98  
 (k) Löslichkeit(en): in Wasser : Nicht löslich  
 (l) Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Nicht relevant / anwendbar durch die Art des Produkts.  
 (m) Selbstentzündungstemperatur/Zersetzungstemperatur : Prüfung nicht möglich durch die Art des Produkts.  
 (n) Viskosität : ISO (2431:1993) 6mm: >60s - FC4 (ASTM D-1200-10): >200s  
 (o) explosive Eigenschaften: : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches von Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.  
 (p) Oxidierende Eigenschaften : Nicht verfügbar

| Stoffname  | (q) obere/untere Explosionsgrenzen | (r) Verdampfungs geschwindigkeit | (s) Dampfdruck  |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Kupfer Thiocyanat.                                 | Nicht anwendbar                    | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar |
| Xylol.   | 1.0-7.0%                           | Nicht verfügbar                  | 8.0 mbar        |
| Kolophonium.                                       | Nicht anwendbar                    | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar |
| Zinkoxid.  | Nicht anwendbar                    | Nicht verfügbar                  | Nicht anwendbar |
| Zinkpyrithione.                                    | Nicht anwendbar                    | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar |
| Trikresylphosphat.                                 | Nicht anwendbar                    | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin. | Nicht verfügbar                    | Nicht verfügbar                  | 1 Kpa           |
| 1-Methoxy-2-Propanol.                              | 1.9 - 13.1 %                       | 0,75                             | 11.6 mbar       |

**9.2. Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

In Kombination mit oxidierenden Wirkstoffen, starken Alkalinen und stark säurehaltigen Materialien können exothermische und/oder explosive Reaktionen auftreten oder giftige Dämpfe können entstehen.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen.



Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

solche wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide usw.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und entsprechend seiner toxikologischen Gefahren eingestuft.

Einzelheiten siehe Abschnitt 2 und 3.

**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewusstlosigkeit. Lösemittel können durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen.

Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch führt zum Entfetten der Haut und kann

nichtallergische Kontakthautschäden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen.

Flüssigkeitsspritzer können Reizungen und reversible Schäden am Auge verursachen.

Einnahme kann Übelkeit, Diarrhöe und Erbrechen verursachen.

Berücksichtigt sind, wenn bekannt, verzögerte und unmittelbare Effekte und auch chronische Effekte der Komponenten bei kurz- und langfristiger Exposition durch orale, inhalative und dermale Aufnahmewege und Augenkontakt.

Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

| Stoffname  | LD50 Oral         | LD50 Dermal            | LC50 Einatmen    |
|--|-------------------|------------------------|------------------|
| Kupfer Thiocyanat.                                 | >5000mg/kg,Ratte  | >2000mg/kg,Ratte       | Nicht verfügbar. |
| Xylol.   | >2000 mg/kg,Ratte | >2000 mg/kg,Ratte      | 29 mg/l,Ratte    |
| Kolophonium.                                       | Nicht verfügbar.  | Nicht verfügbar.       | Nicht verfügbar. |
| Zinkoxid.  | >5000 mg/kg,Ratte | Nicht verfügbar.       | Nicht verfügbar. |
| Zinkpyrithione.                                    | 269 mg/kg,Ratte   | >2000 mg/kg,Ratte      | 1,03 mg/l,Ratte  |
| Trikesylphosphat.                                  | >5000 mg/kg,Ratte | >10000 mg/kg,Kaninchen | Nicht verfügbar. |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin. | Nicht verfügbar.  | Nicht verfügbar.       | Nicht verfügbar. |
| 1-Methoxy-2-Propanol.                              | 4016 mg/kg,Ratte  | >13300 mg/kg,Kaninchen | 54,6 mg/l,Ratte  |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung****akute Toxizität**

ATEmix (Oral) : Keine spezifischen Daten.

ATEmix (Dermal) : Keine spezifischen Daten.

ATEmix (Einatmen) : Keine spezifischen Daten.

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Verursacht Hautreizungen.  
 : Methode: Additivitätsprinzips, keine Testdaten verfügbar.

**schwere Augenschädigung/-reizung:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Methode: Konzentrationsgrenzwert, keine Testdaten verfügbar.  
 : Keine spezifischen Daten auf Sensibilisierung der Atemwege.

**Keimzell-Mutagenität:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**Karzinogenität:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**Reproduktionstoxizität:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**Aspirationsgefahr:**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung auf Gemisch : Keine spezifischen Daten.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

Einatmen : Exposition zu Dämpfen kann Gesundheitsschäden verursachen.  
 Schwere Effekte können nach der Exposition auftreten.  
 Verschlucken : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
 Hautkontakt : Kann Hautreizungen hervorrufen.  
 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
 Augenkontakt : Reizt die Augen.

**Symptome aufgrund der physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

Einatmen : Keine spezifischen Daten  
 Verschlucken : Keine spezifischen Daten  
 Hautkontakt : Zu den Symptomen können gehören: Reizung, Rötung  
 Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören: Reizung, Tränen, Rötung

**Verzögerte und sofortige sowie chronische Auswirkungen von kurzzeitiger und länger anhaltender Exposition****Kurzzeitexposition**

Mögliche sofortige Auswirkungen : Keine spezifischen Daten.  
 Mögliche verzögerte Auswirkungen : Keine spezifischen Daten.

**Langzeitexposition**

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar  
 Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar

**Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Allgemein : Nicht verfügbar  
 : Nach einer Sensibilisierung kann eine schwere allergische Reaktion auftreten, wenn anschließend auf sehr geringe Werte ausgesetzt.  
 Kanzerogenität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt  
 Mutagenität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt  
 Teratogenität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt  
 Auswirkungen auf die Entwicklung : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt  
 Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt  
 Sonstige Angaben : Nicht verfügbar

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde beurteilt nach der Summierings Methode der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und entsprechend den öko-toxikologischen Gefahren eingestuft.

**12.1. Toxizität**

| Stoffname  | Results - Species - Exposure  |
|--|---|
| Kupfer Thiocyanat.                                 | EC50 - Nicht verfügbar, LC50 - Nicht verfügbar, IC50 - Nicht verfügbar  |
| Xylol.   | EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h - 13.4 mg/l Fathead minnow, IC50/72h   |
| Kolophonium.                                       | EC50 - Nicht verfügbar, LC50 - Nicht verfügbar, IC50 - Nicht verfügbar  |
| Zinkoxid.  | Ac. EC50/72h - 0,17 mg/l (Algae - Selenastrum Capricornutum), Ac. LC50/48h - 98 ug/l Daphnia magna/Neonate <24u ; Ac. LC50/96h - 1,1 tot 2,5 ppm Oncorhynchus mykiss ; Chr. NOEC/48h - 0,4 mg/L Daphnia magna/Neonate, IC50 - Nicht verfügbar |
| Zinkpyrithione.                                    | EC50/120h - 0,0012 mg/l (Skeletonema costatum), LC50 /96h - 0,0026 mg/l (Pimephales promelas), IC50 - Nicht verfügbar   |
| Trikesylphosphat.                                  | EC50 - Nicht verfügbar, LC50 - Nicht verfügbar, IC50 - Nicht verfügbar  |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin. | EC50/48h $\geq 3 \leq 10$ mg/l (Daphnia magna), LC50/96h $\geq 2 \leq 5$ mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50 - Nicht verfügbar   |
| 1-Methoxy-2-Propanol.                              | EC50/48h 23300 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 6812 mg/l (Leuciscus Idus), IC50 - Nicht verfügbar  |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

| Stoffname  | LogPow          | BCF             | Potenzial       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kupfer Thiocyanat.                                 | Kp 2120l/kg     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Xylol.   | 3,1             | -               | Low             |
| Kolophonium.                                       | N.A.            | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Zinkoxid.  | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Zinkpyrithione.                                    | 0,93            | 50              | Nicht verfügbar |
| Trikesylphosphat.                                  | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| 1-Methoxy-2-Propanol.                              | -0,43           | <100            | Low             |

**12.4. Mobilität im Boden**

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (KOC) : Nicht verfügbar

Mobilität : Nicht verfügbar

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Nicht verfügbar

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Wassergefährdungsklasse: WGK2

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

Abfälle und leere Behälter müssen eingestuft werden in Übereinstimmung mit der Abfallverzeichnis-Verordnung. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall (Abfallschlüssel-Nummer 08 01 11).

Wenn dieses Produkt mit anderen Abfällen vermischt wurde, kann der ursprüngliche Abfallprodukt- Code nicht mehr gelten und der entsprechende Code sollte zugeordnet werden.

Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen.

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Mit Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollte der Rat der zuständigen Abfallbehörde zur Klassifizierung von leeren Containern erhalten werden.

Behälter, die nicht ordnungsgemäß gereinigt sind, können (hoch-) entzündliche oder explosive Dämpfe enthalten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung zur Entfernung und / oder Entsorgung dieses Produkts.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:**

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**Transport in Übereinstimmung mit ADR/RID, IMDG und ICAO/IATA.**

|  | ADR/RID  | IMDG  | IATA    |
|--|--|---|---------|
| 14.1. UN-Nummer                                      | UN 1263  | UN 1263   | UN 1263 |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | Farbe  | Farbe   | Farbe   |
| 14.3. Transport gefahrenklassen                      | 3  | 3   | 3       |
| Gefahren kennzeichnung                               |  |   |         |
| 14.4. Verpackungsgruppe                              | III  | III   | III     |
| 14.5. Umweltgefahren                                 | Ja   | Ja  | Nein    |
| 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Gefahren-Identifizierungsnr.: 30<br><br>Umweltgefahr | EmS: F-E, S-E<br><br>Meeresschadstoff: Ja<br>Meeresschadstoff Stoffname: Zinkoxid., Zinkpyrithione. |         |

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar.

Produkt code: 693VR - Version 1 - Überarbeitet am: 20-12-2010

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#N/A

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach:

\* § 5 der "Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)" vom 26. November 2010.

\* Anhang II der Verordnung (EG) No.1907/2006 und deren Änderungen.

\* Klassifizierung nach (ehemaliger) VbF: A2 \* Wassergefährdungsklasse: WGK2

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders an, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.

|                        |                                    |         |
|------------------------|------------------------------------|---------|
| ** Active ingredients: | Kupfer Thiocyanat. / CAS 1111-67-7 | 400 g/l |
|                        | Zinkpyrithione. / CAS 13463-41-7   | 40 g/l  |

\*\* Hinweis: Die angegebenen Werte sind basiert auf theoretischen Berechnungen. Tatsächliche Werte können abweichen.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung aus diesem Gemisch vom Zulieferer durchgeführt.

## SECTION 16: Other information

**Das Produkt ist eingestuft und gekennzeichnet in Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.**

### Grundlage:

|                |  |
|----------------|--|
| H226           | Gemessen   |
| H302+H312+H332 | Umwandlung der Einstufungen gemäß der Richtlinie 67/548/EWG in Einstufungen gemäß dieser Verordnung. |
| H315           | Umwandlung der Einstufungen gemäß der Richtlinie 67/548/EWG in Einstufungen gemäß dieser Verordnung. |
| H317           | Umwandlung der Einstufungen gemäß der Richtlinie 67/548/EWG in Einstufungen gemäß dieser Verordnung. |
| H411           | Umwandlung der Einstufungen gemäß der Richtlinie 67/548/EWG in Einstufungen gemäß dieser Verordnung. |

### Volltext der abgekürzten H-Sätze unter Abschnitt 3.2.:

|        |  |
|--------|--|
| EUH032 | Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.              |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H301   | Giftig bei Verschlucken.   |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.  |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H331   | Giftig bei Einatmen.   |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                 |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..           |

Dieses Produkt enthält nicht die Organozinnmittel, die als Biozide dienen und stimmt mit dem "International convention on the control of harmful Anti-fouling systems on ships as adopted by IMO in October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)".

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar. Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen. Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden.